



MONOVID 8 x 20

Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A LEICA név az egész világon csúcsmínőséget, precíziós mérnöki munkát, extrém megbízhatóságot és tartósságot jelent.

Gratulálunk az új LEICA MONOVID 8x20 monokulárládjához, és egyben kívánjuk, hogy élvezettel és sikerrel használja. Kérjük, olvassa el figyelmesen útmutatónkat, hogy a távcső helyes használatát megtanulhassa.

A készülék részei

(Az ábrát lásd az idegen nyelvű útmutató borítóbelsőjén)

1. Szemlencse a szemkagylóval
 - a. Kihúzott állapotban szemüveg nélküli használat-hoz
 - b. Betölt állapotban szemüveggel történő használat-hoz
2. Hordszív fül
3. Fókuszgyűrű
4. Frontlencse
 - a. Belső menet
5. Közelfókuszáló előtétlencse
 - a. Külső menet

A csomagolás tartalma

- Monokulár
- Közelfókuszáló előtétlencse
- Hordszív
- Védőkupak a szemlencsére
- Bőrből készült tok
- Használati útmutató
- Garancialevél
- Minőségi tanúsítvány

Vigyázat!

Soha ne nézzen a Napba vagy más erős fényforrásba (pl. reflektorba) a távcsővel, mert szeme és látása súlyosan károsodhat!

Ne használja járás közben a távcsövet, mert eleshet!

A hordszív és az okulárvédő felszerelése

(lásd az idegen nyelvű útmutató borítóbelsőjének 1a / 1b ábráját)

Figyeljen, mert a hordszíjon két hurok található:

- A kisebb hurkot a monokulár hordszív fülébe kell befűzni.
- A nagyobb hurkot a szemlencse védőkupakjához kell csatlakoztatni.

A szemkagyló beállítása szemüveges vagy szemüveg nélküli használathoz

A szemkagyló (1) állítható. Szemüveg nélküli használatkor ki kell húzni (1a), szemüveges használatkor be kell tolni (1b).

Élességállítás (fókuszálás)

A fókuszgyűrűvel (3) végezhető a különböző távolságokban lévő témáknak megfelelő fókuszértékek beállítása.

A közelfókuszáló előtétlencse használata

A LEICA MONOVID 8x20 alkalmas egészen közeli témák megfigyelésére is. Gyakorlatilag egy kiváló minőségű, erős nagyítású lueként használható. Ehhez a mellékelt előtétlencsét (5) bele kell csavarni (az óramutató járásával meg egyező irányba) a frontlencse foglatának belső menetes karimájába (5a). A fókuszgyűrű állásától függően kb. 25-30 centiméteres megfigyelési távolság biztosítható azonos nagyítással.

Karbantartás / tisztítás

A LEICA minden távcsövet különösen tartós eszköznek tervezte és készítette. Ennek ellenére a precíziós optikai szerkezeteknek megfelelő bánásmódot és karbantartást igényelnek az optimális teljesítmény biztosításához. A terepen óvja a távcsövet az erős mechanikai hatásoktól. A távcső házát időnként törölje át puha, tiszta ruhadarabbal. A lencsét tartsa tisztán. Pumpás ecsettel fújja le, vagy puha ecsettel söpörje le a port a felületükről. Kevés alkohollal vagy lencsetisztítóval átitatott lencsetörölővel távolítsa el az ujlenyomatokat, zsíros, olajos foltokat, vízfoltokat...stb.

Fontos!

A lencsék tisztításakor ne törölje erősen a lencsét, mert bár keménybevonattal vannak ellátva, a felületükre tapadt homokszemcsék, sókristályok megsérthetik a bevonatot.

Alkatrészek

Amennyiben szüksége lenne valamilyen alkatrésze (pl. védőkupakokra, hordszívra, lépjen kapcsolatba a Leica hivatalos márkakereskedőjével vagy a Leica Vevőszolgálatával).

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Műszaki adatok

Típus	LEICA MONOVID 8 x 20
Nagyítás / előtétlencsével	8x / 8x
Lencseátmérő	20 mm
Kilépőpupilla	2,5 mm
Szűrületi érték	12,65
Látómező	110 m / 1000m 6,3°
Közelpont / előtétlencsével (0 dioptriánál)	kb. 1,8 m / kb. 25-30 cm
Kilépőpupilla távolság	15 mm
Prizmatípus	Tetőél
Lencsebevonat	HDC és vízlepergető Aqua Dura a külső lencséken (az előtétlencsén nincs)
Prizmabevonat	HLS és fáziskorrekciós P40
Üzemi hőmérséklet	-25°C - +55°C
Tárolási hőmérséklet	-40°C - +70°C
Vízállóság	kb. 3 méteres mélységig (0,3 bár)
A tubus anyaga	Alumínium
Hossz / előtétlencsével	kb. 35,5 x 97,9 / 105 mm
Tömeg / előtétlencsével	kb. 112 / 126 gramm

Az előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva!