

InfiRay Tube TL35 V1 hőkamera céltávcső és ILR1200 távmérő modul illesztése Bluetooth kapcsolaton keresztül

A távmérő gombját hosszan megnyomva az bekapcsol és alapból zölden kezd villogni a LED. Következő lépésként a Tube TL/TH szérián kell aktiválni a Bluetooth-t, mely célra a menüben külön fül található.

Amint a két készülék megtalálja egymást, a távmérő zöld villogása folyamatos fényre vált. Ez jelzi a kapcsolódás létrejöttét. Ha ez megtörtént, a LED kialszik. Innentől aktív a kapcsolat. Ezt követően a céltávcső kijelzőjének felső részén középen megjelenik a Bluetooth ikon és mellette a távmérő akkumulátor töltöttség jelzője, illetve egy kék kis négyzet, ami a mérés célpontját mutatja. Az első felszerelés, illetve átszerelés után pozícionálni kell a távmérőt a benne lévő lézer segítségével, hogy annak tengelye a szálkereszt tengelyével fedésbe kerüljön, így mindig a célpont távolságát mérje.

A pozícionálás folyamata:

A távmérő modult fizikailag kell oda mozgatni, ahová a céltávcső szálkeresztje mutat. Ha a két pont fedésbe kerül, a modul csavarjai rögzíthetőek, pozícióját ezután stabilan tartja.

A lézert a távmérő gomb kétszeri, gyors megnyomásával lehet bekapcsolni.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!